

WatchGuard[®] XTM Serie 3

CON LA SOLUCIÓN DE SEGURIDAD DE ÚLTIMA GENERACIÓN XTM SERIE 3, SU RED:

RECOMENDADO PARA LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

Los dispositivos WatchGuard XTM Serie 3 brindan un nuevo tipo de seguridad basada en el rendimiento para empresas en crecimiento. El XTM Serie 3 ofrece una velocidad de firewall de hasta 850 Mbps y características de seguridad como inspección completa de HTTPS, soporte para VoIP y control de aplicaciones opcional.

¿POR QUÉ COMPRAR UNA SOLUCIÓN TODO EN UNO?

Porque una solución de seguridad de red XTM todo en uno integra protección completa y a la vez reduce el tiempo y los costos de administrar múltiples productos de seguridad. Todas las capacidades de seguridad trabajan juntas en un enfoque amplio y holístico para proteger la red. El personal de TI de su empresa contará con más tiempo para dedicarse a otras áreas de administración de la red y su empresa ahorrará dinero en los costos de soporte y hardware.

“WatchGuard fabrica un dispositivo de seguridad y firewall increíble y lo respalda con un fantástico soporte personal”.

Chet Cromer
Presidente
C2IT Consulting, Inc.

ES SEGURA

- La inspección del contenido de la capa de aplicación reconoce y bloquea las amenazas que los firewall de paquetes stateful no pueden detectar.
- La protección del proxy de amplio rango brinda una seguridad robusta en HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, POP3, DNS, TCP/UDP.
- Las suscripciones de seguridad incrementan la protección en áreas críticas de ataque para una completa administración de las amenazas.
- El Control de aplicaciones opcional mantiene las aplicaciones no productivas, inapropiadas y peligrosas fuera de los límites.

ES RÁPIDA y EFICIENTE

- Velocidad de firewall de hasta 1,4 Gbps y de VPN de hasta 240 Mbps para mantener la información en movimiento.
- La velocidad agregada puede alcanzar los 190 Mbps, aún cuando las suscripciones de seguridad están activadas.
- Hasta siete puertos Ethernet de 1 Gigabit que soportan infraestructuras de backbone de alta velocidad LAN y conexiones gigabit WAN.
- El monitoreo interactivo en tiempo real y la variedad de reportes (sin cargo adicional) brindan la oportunidad sin precedentes de poder observar la actividad de seguridad de la red para que pueda tomar de inmediato acciones preventivas o correctivas.
- Incluye la versión "Pro" del sistema operativo Fireware XTM, que incluye características avanzadas de Networking como soporte VLAN, balance de carga multi-WAN y enrutamiento dinámico.
- La consola de administración intuitiva centraliza todas las características de seguridad.
- El control de accesos basado en roles (RBAC) le permite al administrador principal crear roles para un control granular.
- Configuración de sucursales de VPN con solo arrastrar y soltar. Haga tres clic y conecte su oficina remota.

ES FLEXIBLE

- El sistema de Failover de WAN y VPN incrementa el rendimiento, la redundancia y la confiabilidad.
- Múltiples opciones de VPN (SSL y IPSec) para obtener flexibilidad en el acceso remoto y admite dispositivos con Apple iOS como los iPhone, iPad y iPod touch.
- Para optimizar el uso de los puertos, cualquiera de los puertos puede configurarse como interno, externo u opcional.
- Elija el elemento que se adapte a sus necesidades: el XTM 330 de instalación en un bastidor o el XTM 33/33-W de mesa.

SEGURIDAD INALÁMBRICA

- El modelo inalámbrico XTM 33-W incluye la tecnología opcional de doble banda 802.11/n que ofrece una conexión inalámbrica con mayor respuesta y amplia gama. Le permite a los usuarios acceder a una banda de 2,4 GHz o a una menos congestionada de 5 GHz.
- Tres diferentes zonas de seguridad brindan a los administradores un control preciso sobre los privilegios de acceso a Internet para distintos grupos de usuarios.
- Los servicios inalámbricos para visitantes segmentan Internet para clientes/visitantes.

ESTÁ PREPARADA PARA SUPERAR LOS DESAFÍOS DEL MAÑANA

- La seguridad de múltiples capas y entrelazada protege la red mientras la velocidad permanece alta. No es necesario comprometer la protección para tener alto rendimiento o viceversa.
- Las características avanzadas de Networking aseguran confiabilidad y flexibilidad para satisfacer las necesidades de los negocios.
- La conexión remota segura mantiene al personal móvil productivo y en línea.
- Las herramientas de monitoreo y reportes, incluidos sin costo alguno, cumplen con las normas legales y de la industria e incluyen funciones para obtener información detallada que facilitan la localización de actividades específicas.

XTM SERIE 3	XTM 33	XTM 33-W	XTM 330
RENDIMIENTO Y CONEXIONES			
Rendimiento de Firewall*	850 Mbps	850 Mbps	1,4 Gbps
Rendimiento de VPN*	100 Mbps	100 Mbps	240 Mbps
Rendimiento de AV*	175 Mbp	175 Mbp	340 Mbp
Rendimiento de IPS*	238 Mbp	238 Mbp	480 Mbp
Rendimiento Agregado UTM*	100 Mbps	100 Mbps	190 Mbps
Interfaces 10/100/1000	5 cobre	5 cobre	7 cobre
Interfaces de E/S	1 Serial 1 USB	1 Serial 1 USB	1 Serial 2 USB
Nodos soportados (IP LAN)	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado
Conexiones concurrentes (bidireccionales)	40.000	40.000	40.000
Nuevas conexiones / segundo	3.800	3.800	5.500
VLAN puenteo, etiquetado y modo enrutado	75	75	75
Base de datos de usuarios locales	500	500	500
Licencias WSM (incl.)	4	4	4
Inalámbrico disponible	-	802.11a/b/g/n	-
TÚNELES VPN			
VPN Para Sucursales	50	50	50
VPN Móvil IPsec (incl./máx.)	5/55	5/55	5/55
VPN Móvil SSL	55	55	55

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

Firewall	Inspección de paquetes stateful, inspección profunda de aplicaciones, proxy de firewall
Servidores proxy de la aplicación	HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DNS, TCP, POP3
Protección contra amenazas	Bloquea spyware, ataques DoS, paquetes fragmentados y malformados, amenazas combinadas y más
VoIP	H.323, SIP, configuración de llamada y seguridad de sesión
Suscripciones de seguridad	Control de aplicaciones, Servicio Intrusion Prevention, Gateway AntiVirus, protección basada en la reputación, WebBlocker, spamBlocker

VPN Y AUTENTICACIÓN

Cifrado	DES, 3DES, AES 128-, 192-, 256-bit
IPsec	SHA-1, MD5, IKE clave compartida inicial, certificados de terceros
Failover de VPN	Sí
SSL	Cliente delgado, intercambio web
PPTP	Servidor y Passthrough
Single Sign-On (Inicio de sesión único)	Autenticación transparente en directorio activo
XAUTH	Radius, LDAP, LDAP seguro, directorio activo Windows
Otras autenticaciones de usuario	VASCO, RSA SecurID, servicios de terminal de Microsoft locales, basados en la Web y Citrix

ADMINISTRACIÓN

Plataforma de administración	WatchGuard System Manager versión 11 o superior
Alarmas y notificaciones	SNMP versión 2/3, correo electrónico, alerta del sistema de administración
Soporte al servidor	Generación de registros, reportes, cuarentena, WebBlocker, administración
Web UI	Compatible con Windows, Mac, Linux y Solaris SO con los exploradores más comunes
CLI	Incluye conexión directa y mediante scripts

NETWORKING ESTÁNDAR

QoS	8 colas de prioridad, DiffServ, cola modificada
Asignación de dirección IP	Estático, DynDNS, PPPoE, DHCP (servidor, cliente y relé)

CERTIFICACIONES

Seguridad	ICSA Firewall, ICSA VPN, EAL4+	FIPS 140-2 en progreso
Seguridad	NRTL/C, CB	
Red	IPv6 Ready Gold (enrutamiento)	
Control de sustancias peligrosas	WEEE, RoHS, REACH	

*Las tasas de rendimiento varían según el ambiente y la configuración. Comuníquese con un distribuidor WatchGuard o llame directamente a WatchGuard al +(1) 800.734.9905 para obtener ayuda para determinar el modelo adecuado para su red.

CON LA TECNOLOGÍA DE FIREWARE® XTM PRO

Los dispositivos XTM Serie 3 vienen con la versión Pro del sistema operativo Fireware XTM. Las características de red avanzadas[†] incluyen:

CARACTERÍSTICAS DE NETWORKING

Enrutamiento	Estático / Dinámico (BGP4, OSPF, RIP v1/v2) Basado en políticas
NAT	Estático, dinámico, 1:1, IPsec traversal
Otras características	Alta disponibilidad, [†] independencia de puertos, Multi-WAN failover, balanceo de carga Multi-WAN, modo directo o transparente

[†]La característica de alta disponibilidad no está disponible en el XTM 33-W. El balanceo de carga hacia servidores no está disponible en los dispositivos Serie 3.

DIMENSIONES Y ENERGÍA

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

33 por Cable	6,1 in x 7,5 in x 1,25 in (15,5 x 19,0 x 3,2 cm)
33 Inalámbrico (antenas en alto)	7,75 in x 10,75 in x 5 in (19,7 x 27,3 x 12,7 cm)
330	11,25 in x 17 in x 1,75 in (28,6 x 43,2 x 4,5 cm)

DIMENSIONES PARA EL TRANSPORTE

33 por Cable o Inalámbrico	10,75 in x 13,25 in x 3,4 in (27,3 x 33,7 x 8,6 cm)
330	18 in x 21 in x 5,25 in (45,7 x 53,3 x 13,3 cm)

PESO

33 por Cable/Inalámbrico	3,2 lb (1,45 kg) / 3,6 lb (1,6 kg)
330	16,1 lb (7,3 kg)

CONSUMO DE ENERGÍA

33 por Cable	U.S. 23,33 Watts (80 BTU/h)
33 Inalámbrico	U.S. 24 Watts (82 BTU/h)
330	U.S. 50 Watts (171 BTU/h)

CORRIENTE CA

	100-240 V de CA Autosensing
--	-----------------------------

MONTABLE EN RACK

	Solo el XTM 330 incluye un kit para montar en rack.
--	---

Entorno

	EN FUNCIONAMIENTO	ALMACENAMIENTO
TEMPERATURA		
33 por Cable o Inalámbrico	32 °F a 104 °F 0 °C a 40 °C	-40 °F a 158 °F -40 °C a 70 °C
330	32 °F a 104 °F 0 °C a 40 °C	-40 °F a 158 °F -40 °C a 70 °C
HUMEDAD RELATIVA		
	De 10 % a 85 % sin condensación	De 10 % a 95 % sin condensación
ALTITUD		
33 por Cable o Inalámbrico	0 a 9843 pies a 95 °F (3000 m a 35 °C)	0 a 15.000 pies a 95 °F (4570 m a 35 °C)
330	0 a 9843 pies a 95 °F (3000 m a 35 °C)	0 a 15.000 pies a 95 °F (4570 m a 35 °C)

MTBF

33 por Cable o Inalámbrico	129.955 horas a 104 °F (40 °C)
330	51.644 horas a 77 °F (25 °C)

GUÍA Y SOPORTE DE EXPERTOS

Todos los dispositivos XTM Serie 3 incluyen la suscripción al servicio LiveSecurity® en lo que respecta a garantía de hardware, soporte técnico y actualizaciones de software. Suscripciones renovables para varios años.

¡ADQUIERA EL PAQUETE AHORA MISMO!

Con Security Bundle obtendrá todo lo que necesita para una administración completa contra amenazas a un excelente precio. Incluye el dispositivo XTM Serie 3 y las suscripciones al Control de Aplicaciones, Antivirus de Puerta de Enlace, spamBlocker, WebBlocker, Servicio de Prevención de Intrusiones, Protección Basada en Reputación y LiveSecurity.** ¡Una excelente oportunidad de ahorro si los compra juntos!

**XTM 33/33-W Bundle incluye LiveSecurity servicio estándar con soporte técnico de 12 horas de lunes a viernes. XTM 330 Bundle incluye LiveSecurity Plus con soporte técnico de 12 horas de lunes a viernes.